



全世界领先元器件制造商的选择

干燥炉



· 干燥丝印后的生瓷片，基板，晶圆，混合电路

· 流动空气确保高的干燥效率

· 可调节的内部空气循环和外部空气输入

· 通过特弗龙网带传输基板

· 高度匹配 Keko 丝印机

高效率干燥丝网印刷后的生瓷片
和其它陶瓷基板

技术规格			
型号	SD	SDI	DIR
用途	高热气流干燥，适合干燥生瓷片		HMI 触摸屏，PLC 控制
干燥炉长度 [mm/英寸]	2000/78 3000/118 4000/157	1600/62	1200/47
网带宽度 [mm/英寸]	600450/ 12, 18		
网速速度 [m/min.]	0,05 - 1,0		
干燥温度 [°C]	达 120 (取决于流量)	达250	达350在15KW的红外中波长
气流 [m3/min]	达 12 (包含空气循环) 6 m3/mm	达 12 (包含空气循环)	6
排风	管径 129 mm.		
大概尺寸	3,2m (126 英寸) x 1m (39 英寸) x 1,7m (67 英寸)	2,7m (106 英寸) x 1,1m (43英寸) x 1,4m (55英寸)	
电源	取决于应用和干燥方式。 电压：可根据客户要求		
选配**	隧道出口处的接近传感器，装卸自动化。 PLC控制，包括存储多达99个程序		

如何选型：

SD-XXXX

45,60 网带宽度 (cm)*
2,3,4 干燥炉长度 (m)

SDI

DIR-XXXX

12-30 干燥炉长度 (dm)
45 网速宽度(cm)*
干燥炉

*
选配：特殊定制需求

**
选配和其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com